

العزل المائي والحاراري

الأكريليك

دهانات مائية وبوليميرية مرنة قائمة على راتنجات الأكريليك النقية، تُطبق على الأسطح لتكوين غشاء مانع للتسرب يعكس أشعة الشمس الحارقة ويقلل امتصاص الحرارة. طور مصنع الزامل تركيبات أكريليكية عالية الجودة ملائمة لمناخ المملكة لتطبيقها على الأسطح وحمامات ومطابخ المباني.

مراحل التنفيذ

- 1 تنظيف السطح تماماً من الأتربة والزيوت ومعالجة التشققات بمواد مرنة
- 2 تطبيق طبقة أساس تمهيدية مخففة لزيادة تغلغل الأكريليك في السطح
- 3 تطبيق الوجه الأول من دهان الأكريليك العازل بسماكة متجانسة
- 4 تثبيت شبكة تسليح من الألياف الزجاجية (الفاير مش) على الزوايا والفواصل الإنشائية
- 5 تطبيق الوجه الثاني المتعامد لإنهاء العزل بلون أبيض عاكس للأشعة

المزايا

- انعكاس حراري عالي يخفض حرارة المبنى الداخلية
- مرونة ممتازة تستوعب التمدد والانكماش السطحي
- سهولة التطبيق والصيانة وصديق للبيئة بمذيب مائي

مناسب لأنواع المشاريع

- مشاريع سكنية ومجمعات
- تجاري وضيافة ومكاتب
- صناعي ومستودعات

مجالات الاستخدام

- الأسطح الخرسانية والمعدنية المكشوفة للشمس
- الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة قبل التبليط
- تجديد وصيانة العوازل القديمة
- الواجهات والجدران الخارجية المعرضة لمياه الأمطار

الخطوة التالية لمشروعك

طلب عرض سعر www.alzamil.com > تواصل معنا > طلب عرض سعر

التحدث مع مهندس www.alzamil.com > الاستشارات > طلب استشارة

الرقم الموحد

البريد الإلكتروني

920009879

info@zamilco.com

أعدت هذه البطاقة من المعلومات التي تنشرها الزامل على موقعها zamilco.com ومتجرها store.zamilco.com، ولا تُغني عن الشهادات وتقارير الاختبار الرسمية. عند إعداد الاعتماد الفني لمشروعك، أكد القيم مع مهندس الزامل.

شركة الزامل للصناعة والتجارة والنقل 2913 شارع الإمام عبد الله بن سعود، حي الحمراء، الرياض، المملكة العربية السعودية