

الغائف البيتومينية

لغائف بيتومينية مسلحة ومعدلة بالبولىمر تُلحم حرارياً على الأسطح لتكوّن طبقة عزل مائي متصلة ومتينة غير منفذة للماء. بدأت الزامل تطبيقها منذ منتصف التسعينات بالتعاون مع كبرى المصانع الوطنية، وأثبتت فعاليتها العالية في حماية الأسطح والأساسات والمنشآت من تسربات المياه الجوفية والأمطار.

مراحل التنفيذ

- معاينة السطح وتنظيفه ومعالجة الشقوق وعمل الزوايا الإسمنتية (الرقبة الزجاجية)
- دهان طبقة الأساس الإسفلتية التمهيدية (البرايمر) وتركها حتى تجف تماماً
- فرد ولحام لغائف الرول البيتوميني باللهب الحراري مع تراكب طولي وعرضي لا يقل عن 10 سم
- معالجة الزوايا والتفاصيل الحرجة حول مخارج المياه والوصلات الإنشائية
- إجراء اختبار الغمر بالماء لمدة 48 ساعة للتأكد من انعدام أي تسريب قبل استلام العمل

المزايا

- متانة ميكانيكية عالية ومقاومة لضغط المياه
- مرونة تتحمل الإجهادات والتمدد الحراري
- سجل أداء مثبت في بيئة المملكة لأكثر من 30 عاماً

مناسب لأنواع المشاريع

- مشاريع سكنية ومجمعات
- تجاري وضيافة ومكاتب
- صناعي ومستودعات

مجالات الاستخدام

- أسطح المباني الخرسانية المكشوفة
- الأساسات وجدران الأقبية والبدرومات
- خزانات المياه الأرضية والمساح
- مواقف السيارات والجسور

الخطوة التالية لمشروعك

طلب عرض سعر www.alzamil.com > تواصل معنا > طلب عرض سعر

التحدث مع مهندس www.alzamil.com > الاستشارات > طلب استشارة

الرقم الموحد

البريد الإلكتروني

920009879

info@zamilco.com

أعدت هذه البطاقة من المعلومات التي تنشرها الزامل على موقعها zamilco.com ومتجرها store.zamilco.com، ولا تُغني عن الشهادات وتقارير الاختبار الرسمية. عند إعداد الاعتماد الفني لمشروعك، أكد القيم مع مهندس الزامل.

شركة الزامل للصناعة والتجارة والنقل 2913 شارع الإمام عبد الله بن سعود، حي الحمراء، الرياض، المملكة العربية السعودية